

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

 / Короткий Н.Ю.
подпись Ф.И.О.
« 24 » февраля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта учреждение образования
1.2 Адрес объекта 443526, Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, ул. Самарская 4 телефакс:8(846)9982345
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2398,4 кв.м.
- часть здания 1 этаж (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ да _____ кв.м.
1.4 Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение МСамарской области средняя общеобразовательная школа пос.Просвет муниципального района Волжский Самарской области, ГБОУ СОШ пос.Просвет

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 443526, Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, ул. Самарская 4 телефакс:8(846)9982345

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г.Самара, ул.А.Толстого, д38/16, e-mail:main@samara.edu.ru тел/факс 8(846)3321107

Составлено:




Волжской районской администрации
Лосак А.И.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек в день/40 сотрудников, вместимость 360 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И КОУГ ДУ (с)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И КОУГ ДУ (с)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И КОУГ ДУ (с)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И КОУГ ДУ (с)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	оснащение территории тактильными средствами
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	оснащение территории тактильными средствами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	оснащение территории тактильными средствами
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
в течение месяца со дня утверждения

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

С. В. Сорокин
подпись Ф. И. О.
« 24 » сентября 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, 4, телефон (факс): 8 (846)99-82-345,
prosvet_sch_vlg@samara.edu.ru, директор школы Иноземцева Татьяна Александровна

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-пайл, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: пос. Просвет, ул. Самарская 4

2. Ведомственная принадлежность: учреждение образования

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация
временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 300 человек в день, вместимость 360 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, лестницы и несущие конструкции из бетона

(отдельно стоящее, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж,

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: один центральных вход

8. Год постройки: 1970

9. Год последней реконструкции: -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		объекты транспорта не перемещаются	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы			
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,4	К, О		≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установить	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					

	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,2	К	реконструкция	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,5 нет	К	создание	
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	нет съезда	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	нет лестницы	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м		К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О	создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	нет	нет		создание	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	Открытая лестница		нет			
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		

Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
не травмирующие окончания	наличие		О		
- высота поручней	0,9 м		О		
Пандус на рельефе		нет			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О		
- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных	наличие		К, О		

	площадках					
--	-----------	--	--	--	--	--

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	46 см			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,08 x 1,47	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	5,20 x 5,99	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	Установка	
	*Навес	наличие	в наличии	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	в наличии	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	в наличии	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	

	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С	создание	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	создание	
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С	создание	
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	в наличии			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	98 см	К	реконструкция	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	8°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	46 см	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	в наличии 0,05 м	К, О		
	Разворотные площадки:		нет			
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	в наличии	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,97м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	в наличии	К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	в наличии (нескользящее из просечно- вытяжного	К, О		

			листа)			
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	в наличии	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	4,15x5,10 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	в наличии (Р)	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,20	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,09 м	К		установлена аппарель

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	-	нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5°		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		К		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		в наличии			
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	в наличии	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,68 м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	2,68 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	в наличии	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	

*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	в наличии	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- на высоте	0,9 м		О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги(услуга может быть оказана полностью на первом этаже здания))						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м		О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие		О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4		К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м		К		
	-* Поручни	наличие		О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		

	*Знак доступности	наличие		К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К	создание	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	нет	К	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №7					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет порога	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	установка	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	установка	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О	создание	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	76см-60см	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением спортзал					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	17,4 м	К		

	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	создание	
	Обслуживание с перемещением библиотека					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	8,12 м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	2,0 м стеллаж	К	реконструкция	
	Обслуживание с перемещением столовая					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	14,68 м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	96 см (окно-прилавок)	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		создание	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	нет	К	создание	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К	создание	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	создание	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	в наличии	Г		
	Санузел для инвалидов		в наличии			
	Знак доступности помещения	наличие	в наличии	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	в наличии	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,0 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	в наличии	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	в наличии	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	1,35x1,40	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	в наличии	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,35 x 0,95	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,85	К, О		
	- опорный поручень	наличие	в наличии	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной	нет	К		

		формы				
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	2,3 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	10 см	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,35	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	10см	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	в наличии	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,35	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	

	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	в наличии	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	в наличии	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	в наличии	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	*Индукционная система	наличие	в наличии (мобильная)	Г		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что объект временно не доступен для маломобильных групп населения, для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. На территории объекта – установить:

- тактильные средства на покрытии пешеходных путей;
- бордюры, примыкающие к путям пешеходного движения;
- указатели движения;

2. На входной группе установить:

- контрольно-пропускные устройства и турникеты;
- лестницу наружную с рельефной тактильной полосой и контрастной маркировкой крайних ступеней.

3. Пути движения на объекте-

установить контрастную маркировку крайних ступеней:

- оборудование мест отдыха и ожидания;
- оборудование тактильной полосы перед маршем вверх и вниз;
- установить пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы;
- установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам.

4. Зона оказания услуги:

- создание зоны для кресла – коляски, читального зала с фиксированными местами;
- установить в актовом зале кресла с подключением слухового аппарата;
- создание специализированных зон обслуживания инвалидов – колясочников.

5. По средствам информации и коммуникации на объекте:

- установить, телефоны с усилителем звука, речевые информаторы, - выполнить маркировку кабинетов приема со стороны ручки, на кабинетах санитарно-бытовых помещений.
-

«Представитель рабочей группы»

Представитель рабочей группы

(должность)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 24 » февраля 2021 г.

*Предст. раб. группы
наб. спец. ОРО*
Хит *Хитарева О.Ч.*
24.02.2021

Представитель организации

И.о. директора ГБОУ СОШ пос. Просвет

(должность)

(О.И. Седнева)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 24 » февраля 2021 г.

Представитель организации

(должность)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 24 » февраля 2021 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)